

C y M San Pascual S.A.
Construcción y Montaje

SOPORTE Y FIJACIÓN
AISLACIÓN/RECUBRIMIENTO



El roble 793
Recoleta
Santiago



(+56 2) 26229582
(+56 2) 26228415



Ventas@
cymspanpascual.cl

Descripción

C y M San Pascual tiene a su disposición el más variado catálogo de soporte y fijación para aislamiento y recubrimientos.

Nuestros productos tienen una alta calidad garantizada que sumada a nuestro equipo de profesionales, otorgará una aislación fuerte y robusta para todo tipo de condiciones.

Productos

Soporte y fijación de aislante térmico




Pins de Acero Carbono y Acero Inoxidable: se fabrican en diámetro de 4 mm y largos según espesor de aislación térmica (se recomienda instalarlos separados en 25 cm uno de otro).

Golillas de Autobloqueo: Hechas de acero inoxidable y a medida para el Pin, de forma que tenga recorrido solo por una dirección.




Golillas de acero galvanizado o de acero inoxidable: son cuadradas de 40 x 40 mm en 0,4 mm de espesor, ajustadas al diámetro del Pin y que corren en un solo sentido.

Alambre Galvanizado N°18 para amarras del material aislante.



Zunchos de acero galvanizado o de acero inoxidable: Para fijación de aislantes térmicos rígidos sobre cañerías o equipos (medida recomendada: 12 mm de ancho y 0,4 mm de espesor, rendimiento 26 m.l./kg)



C y M San Pascual S.A.
Construcción y Montaje


SOPORTE Y FIJACIÓN
AISLACIÓN/RECUBRIMIENTO

Soporte y fijación de recubrimiento



Distanciadores: Hechos de aluminio de gran calidad, utilizados para el montaje de placas metálicas.

Barras de Acero al Carbono o Acero Inoxidable, de pletinas o perfil ángulo, con empaquetaduras para cortar puente térmico o dobladas en 90° para evitar tensiones sobre el recubrimiento. En largos suficientes para repetir la geometría del equipo por el lado exterior del aislante térmico.



Abrazaderas de palanca: Hechas de acero inoxidable, bordes redondeados para un agarre seguro. Este producto soporta más fuerza que abrazaderas normales, frecuentemente usadas para la fijación de placas de metal.

Tornillos Roscalatas de acero inoxidable o galvanizado de 8x1/2 cabeza binding.



Remaches Pop de aluminio, galvanizado o acero inoxidable dependiendo del metal base del recubrimiento metálico de 4 x 12.

Zunchos de acero carbono o acero inoxidable, para sujeción de recubrimientos metálicos instalados sobre aislantes térmicos rígidos (se recomienda usar zunchos de 19 mm de ancho y 0,4 mm de espesor, rendimiento 16,4 m.l./kg).



El roble 793
Recoleta
Santiago



(+56 2) 26229582
(+56 2) 26228415



Ventas@
cymaspascual.cl

Notas

No dejar en contacto metales disímiles, debido a que se generan corrientes galvánicas que corroen los metales en el largo plazo.