



El roble 793
Recoleta
Santiago



(+56 2) 26229582
(+56 2) 26228415



Ventas@
cymspanpascual.cl

Descripción

Volcanita RF es una placa resistente al fuego revestida con cartón en ambas caras. Es usado principalmente para zonas que requieran una alta resistencia contra el fuego tales como cajas de ascensores, bodegas, cielos, cajas de escalas y revestimientos interiores.

Ventajas

- Resistentes al fuego.
- Gran estabilidad dimensional.
- Fácil de trabajar (cortar, perforar, fijar).
- Producto incombustible.
- Cumple con norma chilena NCh 146

Características

Datos técnicos	
Color	Rojo claro
Composición	Mezcla de yeso, aditivos especiales y fibra de vidrio, revestido en ambas caras por cartón de alta resistencia
Densidad	600 - 1100 [kg/m ³]
Inflamabilidad	No es inflamable
Solubilidad al agua	2,1 [g/l] a 30 [°C]
Máxima resistencia al fuego (F min)	F180

Formato de venta				
Espesor [mm]	Ancho [m]	Largo [m]	Peso [kg/m ²]	N° planchas/paquete
12,5	1,2	2,4 / 3,0	10,5	50
15	1,2	2,4 / 3,0	13,5	40